

ENVOLVEDORA AUTOMÁTICA EXSTMD-P46P-PLUS



Escanea para ver el Video

Imágenes de carácter ilustrativo

Innovadora paletizadora con pre-estiramiento motorizado hasta el 300 % y con plataforma giratoria. Diseñada para mejorar la productividad de tus procesos de empaque.

⋮ DATOS TÉCNICOS

ALTURA

2.2 Metros (disponible en 2.6 y 3.0 metros)

DIÁMETRO DEL PLATO

1.5 Metros (disponible en 1.65 metros)

CONSUMO DE ENERGÍA

1.2 KW

FUENTE DE ALIMENTACIÓN

100V, 110V, 220V, 230V, 240V y Monofásica

DIMENSIONES (L X AN X AL)

2,315 x 1,650 x 2,346 mm

PESO DEL EQUIPO

519 Kg

 **CAPACIDAD DE PALETIZADO**
12 rotaciones / minuto

 **CAPACIDAD DE CARGA**
1,650 Kg

Imágenes de carácter ilustrativo

⋮ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Alto desempeño.
- ✓ Opciones de modo automático y manual.
- ✓ Detección de altura mediante foto sensor.
- ✓ Plato giratorio con velocidad ajustable.
- ✓ Tensión de envoltura ajustable potencia de 300% de pre-estiramiento con cambio rápido de velocidades.
- ✓ Número de vueltas superior e inferior ajustables.
- ✓ Interruptor de seguridad para evitar accidentes.

PANEL DE CONTROL INTUITIVO



- Con pantalla táctil LCD
- Protegido con contraseña
- Con programación automática del operador.
- Modo memoria para formatos de envoltimiento.
- Solución de problemas mostrada en pantalla.

⋮ OPCIONALES


Sensor de fotocelda para película negra



Rodillo deslizante unidireccional



Rampa de acceso de aceleración



Plato giratorio tipo E

Integración de sistema de pesaje

