



APLEMSA



¡SU SOCIO EN SOLUCIONES
CONFIABLES DESDE 1940 !

www.aplemsa.com

FLEJADORA AUTOMÁTICA

EXS-158-PLUS

Flejadora automática de **fácil manejo y mantenimiento sencillo**.



⋮ DATOS TÉCNICOS

TAMAÑO DEL ARCO

850 mm (ancho) x 600 mm (alto)

Opciones de arco bajo pedido

Ancho/Alto mm	650	850	1050	1250	1450
500	V				
600		S	V	V	V
800			V		
1000		V			

REQUISITOS ELÉCTRICOS

100V, 110V, 220V, 230V, 240V 50/60 Hz

Monofásica



CAPACIDAD DE FLEJADO

37 flejadas / minuto



RANGO DE TENSIÓN

5 a 65 kg



REQUISITO DE FLEJE

Ancho del fleje: 9 mm, 12 mm, 15 mm

⋮ CARACTERÍSTICAS

⋮ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cabezal de máquina simple sin embrague, sin correa ni cadena.
- ✓ Interruptor de avance para servicio y mantenimiento.

- ✓ Dispensador dentro del armario.
- ✓ Panel fácil con función de rotación.
- ✓ Control electrónico de tensión exterior.
- ✓ Sensor de Mesa.
- ✓ Enhebrado automático de correas
- ✓ Expulsión de bucle.
- ✓ 2da realimentación de la correa.
- ✓ Expulsión automática de la última correa.

