



APLEMSA



¡SU SOCIO EN SOLUCIONES
CONFIABLES DESDE 1940 !

www.aplemsa.com

FLEJADORA SEMI-AUTOMÁTICA

EXS-303C



Flejadora semi automática de **fácil manejo**
y **mantenimiento** sencillo.

⋮ DATOS TÉCNICOS

TAMAÑO DE MÁQUINA

780 mm x 544 mm x 780 mm

PESO NETO DE LA MÁQUINA

58 kg

REQUISITOS ELÉCTRICOS

100V, 110V, 220V, 230V, 240V 50/60 Hz

Monofásica



RANGO DE TENSIÓN

8 a 60 kg



REQUISITO DE FLEJE

Ancho del fleje: 5 mm - 15.5 mm

- ✓ Control electrónico de tensión exterior.
- ✓ Tiempo de enfriamiento ajustable
- ✓ Ahorro de energía del motor, solo funciona cuando se inserta la correa

⋮ CARACTERÍSTICAS

- ✓ Ideal para trabajos de mediana producción en donde las capacidades y velocidad no son muy altas.
- ✓ Adaptable a diferentes tamaños de paquetes gracias a su diseño versátil.
- ✓ Opción rentable para automatizar tu proceso de flejado.
- ✓ Funcionamiento seguro que protege al usuario durante el proceso de flejado.